



Аппаратный комплекс сочетанной кислородной и ВРАР терапии разработан для обогащения дыхательной смеси кислородом при проведении ВРАР-терапии у пациентов с дыхательной недостаточностью. Кроме того, аппарат ВРАР-терапии обеспечивает не только высокое давление на вдохе, но и низкое давление на выдохе, что является наиболее физиологичным и комфортным для пациента.

Мобильность комплексу обеспечивают четыре независимых колеса, установленных на корпусе концентратора.

Комплекс может использоваться как в стационаре, так и в домашних условиях.



УНИКАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ МАСКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ РАМКой

iVolve Full Face Mask BMC-FM

АНАТОМИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Конструкция уплотнителя с двойными стенками адаптируется под движения пациента и обеспечивает им комфорт.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Регулируемая накладка для лба идеально настраивается под анатомические особенности лица пациента.

ПРАКТИЧНА И ЭФФЕКТИВНА

Двустороннее вентиляционное отверстие предназначено для мягкого и бесшумного рассеивания воздуха, в то же время, оно позволяет избегать неплотного прилегания маски к лицу.



ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ВМС для ВРАР ТЕРАПИИ

Характеристики	Параметры
Положительное давление на вдохе (IPAP)	4-30 hPa
Положительное давление на выдохе (EPAP)	4-25 hPa
Давление в режиме CPAP	4-20 hPa
Режимы работы	CPAP, S, S/T, T
Дыхательный объем	150-1500 мл
Уровни настройки IPAP	1-8
Уровни настройки EPAP	1-8
Частота дыхания	от 3 до 40 вдох./мин
Встроенный увлажнитель	макс. 350 мл
Настройки увлажнителя	Уровней 1-5 (350-750С)
Увлажненный воздух на выходе	Не менее 10 мг/л
Экран	3,5"
Запись данных о параметрах вентиляции	на SD карту
Уровень шума	<30дБ
Рабочее напряжение	100-240В, 50/60Гц, 2А
Габаритные размеры с увлажнителем	290x180x134мм
Вес, без увлажнителя/с увлажнителем	1,5кг/2,5кг



КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА



Модель	JAY-5A	JAY-3A
Производительность	0-5 л/мин	0-3 л/мин
Концентрация кислорода	93% (±3%)	93% (±3%)
Давление на выходе	0.04-0.07Мра	0.04-0.07Мра
Уровень шума	≤ 38db	≤ 38db
LCD экран	- время начала работы - рабочее давление - установки таймера (от 10 до 40 мин)	- время начала работы - рабочее давление - установки таймера (от 10 до 40 мин)
Оповещение	- сбой питания - низкое/высокое давление	- сбой питания - низкое/высокое давление
Дополнительные функции	- Небулайзер - Сигнал низкой концентрации - Сигнал перегрева	- Небулайзер - Сигнал низкой концентрации - Сигнал перегрева
Мощность	AC 230V(±10%), 50Hz	AC 230V(±10%), 50Hz
Напряжение	≤ 300W	≤ 300W
Вес	15 кг	14 кг
Размер	348x280x510mm	348x280x510mm

Stormoff®

143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, сектор Г

www.stormoff.ru

тел./факс: (495) 780-07-90, 956-05-57

info@stormoff.com