DIXION CONVELAR

ХИРУРГИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Однокупольные потолочные светильники:
Convelar 1650 LED • 1670 LED

Двухкупольные потолочные светильники:
Convelar 1655 LED • 1675 LED • 1677 LED

Передвижные светильники:
Convelar 1605 LED • 1607 LED



DIXION

СВЕТОДИОДНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Универсальное крепление светильников было разработано таким образом, чтобы максимально точно позиционировать бестеневое освещение в операционной любой конфигурации. Консоль светильников изготовлена из специального сплава, который делает конструкцию легкой и подвижной.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СВЕТОДИОДЫ

долгий срок службы



В хирургических светильниках DIXION Convelar LED используются несколько блоков светодиодов, которые обеспечивают бестеневое освещение операционного поля. Большой размер светового поля с возможностью регулировки.

DIXION

СВЕТОДИОДНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

включение — выключение / подсветка / регулировка цветовой температуры / регулировка индекса цветопередачи

Сенсорная панель управления светильником позволяет быстро и легко менять настройки в процессе операции. Конструкция кронштейнов обеспечивает плавное движение осветительных блоков и их надежную фиксацию под любым углом.

DIXION

ОДНОКУПОЛЬНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DIXION CONVELAR 1650 LED
DIXION CONVELAR 1670 LED



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Convelar 1650 LED	Convelar 1670 LED
Источник света	LED	
Диаметр купола	500 мм	700 мм
Освещенность	120 клк	160 клк
Регулировка цветовой температуры	•	•
Глубина освещенности	1400 мм	
Функция подсветки	•	•
Бестеневой эффект	•	•
Индекс цветопередачи	96	

DIXION

ДВУХКУПОЛЬНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DIXION CONVELAR 1655 LED
DIXION CONVELAR 1675 LED
DIXION CONVELAR 1677 LED



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Convelar 1655 LED	Convelar 1675 LED	Convelar 1677 LED
Источник света		LED	
Диаметр купола	500 + 500 мм	500 + 700 мм	700 + 700 мм
Освещенность	120 + 120 клк	120 + 160 клк	160 + 160 клк
Регулировка цветовой температуры	•	•	•
Глубина освещенности		1400 мм	
Функция подсветки	•	•	•
Бестеневой эффект	•	•	•
Индекс цветопередачи		96	

DIXION

МОБИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DIXION CONVELAR 1605 LED
DIXION CONVELAR 1607 LED





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Convelar 1605 LED	Convelar 1607 LED
Источник света	LED	
Диаметр купола	260 мм	500 мм
Освещенность	60 клк	120 клк
Аккумулятор	o	o
Глубина освещенности	≥ 700 мм	≥ 800 мм
Индекс цветопередачи	90	95

o — опция

DIXION

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО ВСТРОЕННОЙ ВИДЕОСИСТЕМОЙ



Камера	
Разрешение	210 Мп; 1920×1080
Коммуникация	RS 232
Тип датчика	1/2.9" КМОП
Автоматическая диафрагма	Поддерживаемая
Оптические линзы	10 X f = 5 ~ 50 мм
Угол поля зрения	H: 47˚(W) ~ 5.3˚ (T); V: 35.6˚ (W) ~ 3.96˚ (T)
Основные характеристики	
Рабочая температура / влажность	-10 ~ 50 ˚C, 10 ~ 60 % влажность
Питание	DC 12V ± 10%
Энергопотребление	5 Вт

За подробной технической информацией обращайтесь к торговому представителю.

DIXION

DIXION

Телефоны: **+7(495) 780-07-93**, **921-44-95**, **8 (800) 100-44-95** (звонок бесплатный)

E-mail: **info@dixion.ru, www.dixion.ru**