Stormoff

lab@stormoff.ru
+7 (495) 780-07-95
+7 (495) 956-05-57
www.stormoff.ru

Общелабораторное оборудование

NEUATION

Простые надежные решения













Stormoff

NEUATION

Stormoff

Микроцентрифуги

Модель	Характеристики	Варианты роторов
 **iFUGE M08/BL08VT** Персональные центрифуги	• до 6 000 об/мин (2000 g) • 8×1,5/2 мл • 2×8×0,2 мл ПЦР стрипы	 8×1,5 / 2 мл  ПЦР стрип
 **iFUGE M5K Combi** Комбинированная центрифуга	• до 5 500 об/мин (4 387 g) • 12×2 мл + 4×8×0,2 мл • микропробирки и ПЦР стрипы	  микропробирки и ПЦР комб. ротор 12×2 мл+4×8×0,2 мл
 **iFUGE M15K** Высокоскоростная персональная центрифуга	• до 15 000 об/мин (15 596 g) • 12×1,5/2 мл • 2 ПЦР стрипа	 2 ПЦР стрипа  12×1,5/2 мл
 **iFUGE M12P** Высокоскоростная микроцентрифуга	• до 15 000 об/мин (15 596 g) • 12×1,5/2 мл	 12×1,5/2 мл (пробирка)  2×8×0,2 мл (ПЦР стрип)
 **iFUGE M24PR** Комбинированная центрифуга с охлаждением	• до 15 000 об/мин (22 388 g) • охлаждение до -20 °C	 24×1,5/2 мл (21 420 g)  44×1,5/2 мл (22 388 g)  8×5 мл (18 461 g)  4 ПЦР стрипа (15 397 g)
 **iFUGE M24 NXT** Высокоскоростная микроцентрифуга	• до 13 400 об/мин (17 040 g) • 24×1,5/2 мл	 24×1,5/2 мл

Центрифуги малых объемов

Модель	Характеристики	Варианты роторов
 **iFUGE D06** Медицинская центрифуга	• до 6 500 об/мин • 6×15 мл (3 684 g) • 8×15 мл (3 873 g)	 6×15 мл  8×15 мл
 **iFUGE D08** Медицинская центрифуга	• до 4 500 об/мин (2 109g) • 4×50 мл или 8×15 мл • пробирки от 5 до 50 мл	 8×15 мл  4×50 мл

⊕ — возможно использование для медицинских целей ⏱ — высокоскоростная центрифуга ❄ — наличие функции охлаждения

NEUATION

Центрифуги для микропланшетов

Модель	Характеристики	Варианты роторов
 **iFUGE FX2P** Центрифуга для микропланшетов с фиксированным углом	• до 2 500 об/мин (462 g) • для 2 микропланшетов на 96 и 384 лунок (ПЦР)	 2-местный ротор с фиксированным углом для ПЦР
 **iFUGE CS2P NXT** Центрифуга для микропланшетов	• до 2 200 об/мин (560 g) • для микропланшетов на 96 и 384 лунок (микротитровальные и глубоколуночные планшеты)	 2 микропланшета: на 96 и 384 лунок

Центрифуги для малых и средних объемов (для клиник)

Модель	Характеристики	Варианты роторов
 **iFUGE C4000 NXT** Центрифуга клиническая	• до 4 000 об/мин (2 270 g) • адаптеры для пробирок на 2, 3, 4, 6, 9 мл	 6×10 мл (2 270 g, бакет-ротор)  8×15 мл (1 950 g, ротор с фиксированным углом)  16×10 мл (2 180 g, ротор с фиксированным углом)

Универсальные центрифуги

Модель	Характеристики	Варианты роторов
 **iFUGE L400 NXT** Универсальная лабораторная центрифуга	• до 4 500 об/мин (3 334 g) • пробирки от 6 до 50 мл	Бакет-ротор (до 3 334 g): 32×6 мл/16×15 мл/24×15 мл/ 4×50 мл Ротор с фиксированным углом (до 2 766 g): 32×6 мл/16×15 мл/24×15 мл/ 4×50 мл
 **iFUGE L400P** Универсальная лабораторная центрифуга	• до 4 500 об/мин (4 312 g) • пробирки от 6 до 100 мл, микропланшеты	Бакет-роторы: 32×6 мл/16×15 мл/4×50 мл/ 4×100 мл/2 микропланшета Роторы с фиксированным углом: 16×15 мл/24×15 мл/4×50 мл/ 6×50 мл/4×100 мл
 **iFUGE UC02/UC02R** Универсальная лабораторная центрифуга с охлаждением / без охлаждения	• до 15 000 об/мин (22 388 g) • пробирки от 0,2 до 100 мл, микропланшеты • модель с охлаждением: до -10 ˚C	Бакет-роторы: 4×100 мл/4×50 мл/16×15 мл/ 32×6 мл/2 микропланшета Роторы с фиксированным углом: 24×2 мл/4×8×0,2 ПЦР/8×5 мл/ 44×2 мл/4×100 мл/4×50 мл/ 6×50 мл/16×15 мл/24×15 мл

⊕ — возможно использование для медицинских целей ⏱ — высокоскоростная центрифуга ❄ — наличие функции охлаждения

143407, Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, корп. 1

Stormoff

	Модель	Характеристики	Аксессуары
Роллеры, ротаторы			
	**iROLL RNR6** Цифровой роллер для пробирок	• до 80 об/мин • 15×3/4/7 мл	
	**iROLL DR24** Цифровой дисковый ротатор	• до 80 об/мин • 12×50 мл • 24×15 мл • 44×2 мл	 12×50 мл 24×15 мл 44×2 мл
	**iROLL PR35** Цифровой плашечный ротатор	• до 80 об/мин • 16×50 мл • 35×15 мл • 55×2 мл	 16×50 мл 35×15 мл 55×2 мл
Шейкеры			
	**iSHAK TS4 NXT** 4-плашечный шейкер-инкубатор	• до 1 200 об/мин • ø3 мм, 70 ˚C	
	**iSHAK 3D-5 NXT** Цифровой 3D-шейкер	• до 120 об/мин, 5 кг • угол 7 градусов	
	**iSHAK PS 10/20 NXT** Универсальный шейкер на платформе	• до 500 об/мин, ø10 мм (PS10), • до 300 об/мин, ø20 мм (PS20) • загрузка до 7,5 кг	
	**iSHAK US15** Универсальный шейкер на платформе	• до 300 об/мин, от 30 до 70 мм • загрузка до 15 кг • орбитальное/линейное вращение	
Сухие бани			
	**iTHERM D150-1/4** Сухая баня	• диапазон температур: от 5 до 120 ˚C	 Вставки под пробирки разных размеров
Инкубаторы			
	**iTHERM CH25** Инкубатор: нагрев и охлаждение	• диапазон температур: от 2 до 60 ˚C, 22 л • внутренний разъем для небольших шейкеров и др. приборов	

lab@stormoff.ru +7 (495) 780-07-95 +7 (495) 956-05-57 www.stormoff.ru