

## КАМЕРНЫЕ ВАННЫ (Unbescheiden, Германия)

- Модель 0.9-4 4-камерная электрогальваническая ванна
- Модель 0.9-6 4-камерная ванна для лечебных растворов «тихая вода»
- Модель 0.9-8 2-камерная струйно-контрастная ванна для ног
- Модель 0.9-9 4-камерная струйно-контрастная ванна
- Модель 0.8-3 1-камерная вихревая ванна для рук
- Модель 0.8-5 2-камерная вихревая ванна для ног

### 4-камерная ванна для конечностей, с автоматическим управлением и дополнительной возможностью проведения электрогальванических процедур 8 формами токов

Система для проведения камерной электрогальванотерапии:

- ◆ Программирование и управление: встроенное табло управления с ЖК-дисплеем, программирование электрогальванических процедур, форм протекания токов и создание индивидуальных программ терапии
- ◆ Отображение на дисплее: времени терапии, напряжения, силы тока, формы протекания тока, полярности электродов, вида тока, инструкции для пользователя, возможных ошибок сбоя работы
- ◆ 8 форм токов
- ◆ 8 съемных электродов из хромоникелевой (нержавеющей) стали, возможность установки по росту пациента, возможность работы с выносным электродом, дезинфекция корпусов ванн и электродов
- ◆ Безопасность проведения электрогальванических процедур: автоматическое тестирование безопасных параметров работы, автоматическое отключение при превышении безопасных параметров работы, остаточная пульсация гальванического тока < 1%

Базовая комплектация:

- ◆ 1 центральный термостат для предварительной установки температуры наполнения ванны, со стопором/ограничителем температуры горячей воды
- ◆ 4 отдельных вентиля наполнения (по 1-му на каждую ванну)
- ◆ 4 сливных вентиля с встроенными сливными и переливными обсадными трубками из пластика
- ◆ Сливные желоба ванн для рук смонтированы внутри поворотных консолей
- ◆ Встроенная душевая арматура с душем, шлангом и держателем для смыва ванны
- ◆ Монтажный сантехнический комплект

Дополнительное оснащение:

- ◆ Выносной гибкий затылочный электрод 50 x 40 мм (кабель, 2 кармашка, крепежная лента)
- ◆ Выносной электрод на крестцовый отдел позвоночника 90 x 120 мм (кабель, 2 кармашка, крепежная лента)
- ◆ Кресло к ванне, на роликах, без подлокотников

Технические характеристики

Площадь установки:	1000 x 800 мм
Электропитание:	230 В, ~, 50 Гц, 0,3 кВт
Выступ:	900 мм
Ширина:	760 мм
Высота спереди/сзади:	400/560 мм
Глубина внутри:	180 мм

