

Высокое качество стало доступным



Сравнительная таблица роторных испарителей DLAB (Китай)

Модель	RE100-S	RE100-PRO	RE200-PRO
			
Температурный диапазон	От T_K до 180 °C (T_K – комнатная температура)		
Точность температуры	Для воды: ± 1 °C Для масла: ± 3 °C		
Диапазон скоростей, об/мин	20 – 200	20 – 280	10 – 150
Охлаждающая поверхность, м ²	0,12 / 0,17	0,17	1,2
Испаряющая способность, л/ч (объем водяного пара)	1,56		4,0
Подъемник	Ручной, ход 110 мм + вспомогательный, ход 100 мм	Автоматический, ход 150 мм	Автоматический, ход 180 мм
Дисплей	ЖК		
Испарительная колба	50 – 2000 мл		20 л
Габариты, мм	440 × 320 × 450	465 × 457 × 583	1160 × 600 × 1860

Stormoff®

Официальный дистрибьютор DLAB

143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1, БЦ «Кубик», сектор Г, 8 этаж
Тел./факс: +7 495 780 07 95, +7 495 956 05 57
Email: lab@stormoff.ru, www.stormoff.ru