



Цифровые камеры для микроскопии



СИСТЕМА ЦИФРОВЫХ КАМЕР ДЛЯ МИКРОСКОПИИ
СЕРИИ
DIGITAL SIGHT



DS-Fi2



DS-Ri1



DS-Fi1c




DS-Vi1



DS-Qi1



Создайте систему формирования изображений соответствующую вашим целям



Из 5 цифровых камер вы можете подобрать оптимальную для проведения разнообразных микроскопических исследований. Система цифровых камер Digital Sight (DS) позволяет свободно комбинировать любую камеру с различными блоками управления: автономными или на базе компьютера. В серии DS представлены компактные устройства с большими функциональными возможностями и многочисленными функциями. Вы можете создать оптимальную систему формирования микроскопических цифровых изображений для применения в биомедицине или промышленности, начиная от документации и кончая современной обработкой и анализом изображений.

Полный модельный ряд цифровых камер подходящих для исследования любых образцов.

Цветные и монохромные, с охлаждением и без охлаждения, 5-мегапиксельные и 2-мегапиксельные – благодаря этим характеристикам камер можно провести любое микроскопическое исследование



Цветная камера с высоким разрешением

DS-Fi2

5.0
мегапикселей
Цветная
Высокое
разрешение

DS-Fi2 позволяет получать изображения с высоким разрешением - 2560 x 1920 пикселей. В дополнение к высокой скорости, равной 21 кадров/сек*, эта модель предусматривает настройку времени экспозиции для адаптации к различным образцам. Имея высокую функциональность и обладая оптимальным соотношением цена/качество, камера DS-Fi2 может использоваться для выполнения различных задач, в том числе, для наблюдений по методу светового поля, фазового контраста и дифференциально-интерференционного контраста.

* При использовании DS-L3 и FAST (быстрый) режима



Цветная охлаждаемая камера со сверхвысоким разрешением

DS-Ri1

12.7
мегапикселей
Цветная
Сохла же-
нием
Высокое
разрешение

Благодаря использованию новой технологии сдвига пикселей, камера DS-Ri1 обеспечивает получение изображений с разрешением 12,7 мегапикселей и 2200 ТВ строк. Великолепная цветопередача обеспечивает точную регистрацию цветов образца, в то время как гладкое изображение позволяет легко фокусировать микроскоп. Благодаря охлаждению камеры на 10°C ниже температуры окружающей среды, становится возможным получение четкого изображения флуоресцентных образцов.

* При автономном использовании DS-L3 комбинация форматов регистрируемого изображения и количества пикселей ограничена. Рекомендуется управлять камерой при помощи компьютера.



Высокочувствительная охлаждаемая
монохромная камера

DS-Qi1

1.5
мегапикселей
Сохла же-
нием

В камере DS-Qi1 используется 1,5-мегапиксельная CCD-матрица и микросхемы, которые обеспечивают достижения высоких количественных возможностей с линейностью 2% и менее, а также высокую чувствительность и низкий уровень шума. Благодаря регистрации изменений флуоресцентного излучения, эта модель идеально подходит для проведения количественного анализа на базе серийной съемки с временным интервалом.

* Смотрите детальные данные в каталоге DS-Qi1
* При автономном использовании DS-L3 комбинация форматов регистрируемого изображения и количества пикселей ограничена. Рекомендуется управлять камерой при помощи компьютера.



Высокоскоростная цветная камера

DS-Vi1

2.0
мегапикселей
Цветная

В камере DS-Vi1 установлена 2,0-мегапиксельная цветная CCD-матрица, которая отображает SXGA видео с частотой 15 кадров/сек* (максимум 29 кадров/сек). Эта модель также идеально подходит для мониторинга, обеспечивая плавное движение и получение четкого изображения, что стало возможным благодаря высокой чувствительности.

* При использовании DS-L3 или при выводе на внешний монитор



Охлаждаемая цветная камера
с высоким разрешением

DS-Fi1c

5.0
мегапикселей
Цветная
Сохла же-
нием
Высокое
разрешение

В камере DS-Fi1c установлена 5,0-мегапиксельная цветная CCD-матрица и элемент Пельтье, охлаждающий камеру на 20°C ниже температуры окружающей среды. Даже при получении флуоресцентных изображений, требующих более длительного времени экспозиции, можно получить высококонтрастные снимки с низким уровнем теплового шума.

CCD-матрица	2/3" цветная, 5,0 мегапикселей	2/3" цветная, 1,5 мегапикселей	2/3" монохромная, 1,5 мегапикселей	1/1,8" цветная, 2,0 мегапикселей	2/3" цветная, 5,0 мегапикселей
Максимальное разрешение	2560 x 1920	4076 x 3116 (режим сдвига пикселей) 1280 x 1024	1280 x 1024	1600 x 1200	2560 x 1920
Охлаждающее устройство	–	10°C ниже температуры окружающей среды (макс.)	10°C ниже температуры окружающей среды (макс.)	–	20°C ниже температуры окружающей среды
Скорость съемки	U3 4,4 кадров/сек (2560 x 1920), макс. 37 кадров/сек Автономный L3 10 кадров/сек (2560 x 1920), макс. 37 кадров/сек При использовании с ПО NIS-Elements 2 кадра/сек (2560 x 1920), макс. 37 кадров/сек	U3 19 кадров/сек (1280 x 1024), макс. 32 кадра/сек При использовании с ПО NIS-Elements L3 19 кадров/сек (1280 x 1024), макс. 32 кадра/сек	U3 19 кадров/сек(1280 x 1024), макс. 48 кадров/сек Автономный L3 19 кадров/сек (1280 x 1024), макс. 48 кадров/сек При использовании с ПО NIS-Elements 19 кадров/сек (1280 x 1024), макс. 32 кадра/сек	U3 12 кадров/сек (1600 x 1200), макс. 27 кадров/сек Автономный L3 15 кадров/сек (1600 x 1200), макс. 29 кадров/сек При использовании с ПО NIS-Elements 5 кадров/сек (1600x1200), макс. 27 кадров/сек	U3 4,4 кадра/сек (2560 x 1920), макс. 23 кадров/сек Автономный L3 5,9 кадров/сек (2560 x 1920), макс. 23 кадров/сек При использовании с ПО NIS-Elements 2,0 кадров/сек (2560 x 1920), макс. 23 кадров/сек
Светочувствительность ISO	Эквивалента ISO 64	Эквивалента ISO 200	Эквивалента ISO 800	Эквивалента ISO 100	Эквивалента ISO 64
Свойства и основные применения	Высокое разрешение/наблюдение по методу светового поля, фазового контраста и дифференциально-интерференционного контраста и т.д.	Высокое разрешение, цветопередача, низкий уровень шума, наблюдение по методу светового поля, регистрация флуоресцентных изображений при окрашивании несколькими красителями и т.д.	Высокая чувствительность, низкий уровень шума, количественные возможности, высокая частота кадров/флуоресцентная серийная съемка с временным интервалом, анализ яркости	Высокоскоростное отображение в режиме реального времени/наблюдение по методу светового поля, фазового контраста и дифференциально-интерференционного контраста и т.д.	Высокое разрешение, низкий уровень шума/регистрация флуоресцентных изображений при окрашивании несколькими красителями и т.д.

Изображение предоставлено:

Лабораторная школа бионанук и биотехнологий Акайке & Тагава, Токийский институт технологий, доктор Иширо Харада (Ichiro Harada), исследователь PRESTO в Агентстве по науке и технологиям Японии



Автономный блок управления

DS-L3

новый

Легкое в эксплуатации устройство DS-L3 оборудовано большим сенсорным экраном и обладает широким набором функциональных возможностей. Блок управления обеспечивает быстрое получение изображений даже без компьютера или компьютерного монитора.

Сенсорный экран с высоким разрешением

Встроенный 8,4" сенсорный экран с разрешением 1024 x 768. Легкий в использовании он обеспечивает простоту настройки и эксплуатации камеры прикосновением пальца или стилуса.



Графический пользовательский интерфейс для интуитивно понятной эксплуатации


В устройстве DS-L3 предусмотрено легкое и интуитивно понятное меню, основанное на иконках. Все операции (от получения изображений до настройки параметров съемки, измерений и экспорта изображений) можно легко выполнить, прикоснувшись к экрану.



Главное меню/Меню инструментов графического пользовательского интерфейса


Режим съемки

Оптимальные параметры съемки для каждого типа образца и метода наблюдения можно легко настроить при помощи иконок. Предусмотрены пять режимов съемки, обеспечивающих получение изображений биологических образцов, четыре режима для регистрации для материаловедения и до семи пользовательских режимов со свободно настраиваемыми параметрами съемки.



Режим съемки биологических образцов

Темное поле/Флуоресценция BF Светлое поле
DIC/PH HE ELISA




Режим съемки промышленных образцов

Пластины/ИС Металл, керамика/Пластмасса
Монтажная плата Дисплей с плоским экраном

Улучшенные показатели обработки изображения

DS-L3 снижает или устраняет зубчатость диагональных линий на изображении и улучшает цветопередачу, снижая неравномерность яркости образца внесенную камерой.



Использование с микроскопами

При использовании с микроскопами, оборудованными моторизованными блоками или блоками определения состояния микроскопа, функции двигателя микроскопа и периферийного оборудования можно контролировать через DS-L3 с автоматическим обнаружением данных, например, увеличение объектива.



Используется с ECLIPSE Ni-E



Конфигурация ECLIPSE L200N




Конфигурация ECLIPSE Ni-U

Широкое разнообразие инструментов

DS-L3 позволяет проводить простые измерения и предусматривает ввод комментариев, которые можно также вписать в изображение и сохранить вместе с ним, а также вывод данных измерений.

Функция измерений


- Измерение [расстояние между 2 точками, расстояние от точки до прямой, расстояние по окружности, угол, окружность (диаметр, радиус), площадь, величина шага]



Измерение (расстояние между 2 точками)

Функции сравнения положения и размера

- Обозначение масштаба
- Перекрестье
- Сетка
- XY шкала
- XY измерение



Метки для счета

Функции рисования

- Метки для счета
- Ввод текста
- Рисунок (Прямая линия, кривая линия)

Интерфейс для периферийного оборудования

Интерфейс	Коннектор, Тип	Подключенное устройство	Формат сигнала	Параметры, и т.д.
Карта CF	Слот для карты CF	Карта CF, Тип I	FAT16/32 формат	Хранение данных
USB (хост)	USB, Тип А (2 порта)	USB мышка, USB клавиатура	2.0/1.1 совместимы	Работа камер
		USB-устройство для считывания штрихового кода	2.0/1.1 совместимы	Устройство для считывания штрихового кода (названия файлов/каталогов)
		USB карта памяти	2.0/1.1 совместимы, FAT16/32 формат	Хранение данных
		Микроскоп	2.0/1.1 совместимы	Определение/управление состоянием микроскопа
USB (устройство) (выбор режима)	USB, Тип В	Компьютер	2.0/1.1 совместимы, PTP	Передача данных
		Принтер	2.0/1.1 совместимы, PictBridge	Управление через ПО серии NIS-Elements
Сеть	RJ-45	Компьютер, сетевой концентратор	10Base-T/100Base-T X совместимы	HTTP/FTP/Telnet сервер (передача данных и работа камеры), FTP клиент (хранение данных)
Выход на внешний монитор	DVI-I	Монитор компьютера, проектор	Аналоговый RGB/DVI	Отображение изображения
Внешняя синхронизация ввода/вывода данных	Гнездо для стерео, Ø 3,5	Внешний микроскоп и т.д.	(Ввод) 4,7 kΩ (Вывод) TTI Level	Разрешение SXGA/XGA/720p, переключаемое
				Видеосинхронизация с внешним устройством

Контроль через компьютер

DS-L3 можно контролировать через компьютер, используя программное обеспечение NIS-Elements (доступное отдельно; смите страницу 8). DS-L3 можно также использовать для проведения сложного анализа и обработки изображений.

Функции хранения и печати

Предусмотрено сохранение информации на различных носителях (карты CF, съемные жесткие магнитные диски, запоминающие устройства USB и т.д.), а также передача информации по сети. Прямая печать с помощью принтеров PictBridge является стандартным параметром. Можно установить и настроить масштаб печати.

Сетевые функции

Изображения можно просматривать одновременно на DS-L3, проекторе, мониторе компьютера и т.д. При помощи устройства индикации с разделением экрана на несколько частей можно проводить одновременное сравнительное наблюдение полученного и «живого» изображения, также возможна загрузка снятых изображений на FTP-сервер.





Блок управления на базе компьютера

DS-U3


Начиная от отображения и съемки «живых» изображений и кончая современной обработкой и анализом изображений, DS-U3 позволяет контролировать все функции через компьютер и легко настраивается для выполнения различных задач.

Легко настраивается для выполнения различных задач

Благодаря программному обеспечению NIS-Elements, можно получать, обрабатывать и анализировать изображения при помощи интегрированной системы контроля камеры и микроскопа.

Интеграция с микроскопами

DS-U3 обеспечивает контроль моторизованных блоков микроскопа (поворот револьвера или тюреи фильтров и т.д.) и автоматическое определение коэффициента увеличения объективов (при определении состояния револьвера).



Экран ПО
NIS-Elements

Конфигурация ECLIPSE Ti



Конфигурация ECLIPSE LV100D

Интеграция с комплексным программным обеспечением для визуализации изображений NIS-Elements

F Бесплатный пакет

в комплекте

В бесплатном пакете предусмотрены функции визуализации масштаба на «живых» изображениях, полноэкранного отображения изображений и др. Простой в эксплуатации экран упрощает процесс съемки.

D Программный пакет для документирования

Программный пакет для документирования снабжен функциями измерения и создания отчетов. Он обеспечивает получение общих микроскопических изображений в биологических и промышленных исследованиях. В программный пакет можно включить дополнительные функции, например, увеличенную глубину резкости и базу данных.

Br Ar Исследовательский пакет

Исследовательский пакет обеспечивает создание улучшенной системы получения изображений, включая многомерные изображения (до 4 измерений для Br, 6 измерений для Ar), благодаря интеграции с микроскопами. Предусмотрены наборы с разнообразными инструментами для обработки и анализа изображений.

Совместимая ОС


DS-U3 Windows® 7 Pro 32/64bit

DS-L3 (Для разработчика) Windows® 7 Pro 32/64bit


* Nikon предоставляет совместимые с микроскопом компьютеры с современными техническими характеристиками. Для получения подробной информации свяжитесь с компанией Nikon.

Экран

Расположение экрана зависит от выполняемых задач. При помощи кнопок и вкладок можно изменить положение каждого окна или включить/выключить экран, благодаря чему обеспечивается удобство эксплуатации устройства.



Расположение экрана в заданной позиции (NIS-Elements D)



Обычное расположение экрана (NIS-Elements D)


Компания Nikon использует ПО серии NIS-Elements в качестве программного обеспечения для управления. ПО NIS-Elements обеспечивает формирование изображений, контроль над микроскопом и периферийными устройствами, а также измерение, анализ и использование полученных изображений. Доступны четыре базовых пакета и разнообразные дополнительные модули, которые позволяют использовать устройство для выполнения различных задач.

* Для получения подробной информации см. каталог NIS-Elements.



Получение изображений с широким динамическим диапазоном (HDR) Ar Дополнительно Br D


Широкий динамический диапазон позволяет создавать изображения с необходимой яркостью, как на светлом, так и на темном участке образца путем совмещения нескольких изображений полученных при различных экспозициях. Также возможно создать изображение с HDR, используя несколько зарегистрированных изображений.



Регистрация полей ① и ② с оптимальной экспозицией

Увеличенная глубина резкости (EDF) Ar Br D


Создает одно полностью сфокусированное изображение из нескольких изображений. Также возможен просмотр изображения с различных углов - псевдо трехмерное изображение.



Выбирает сфокусированные области и создает одно полностью сфокусированное изображение

Сшивка изображений (Большое изображение) Ar Br D


Сшивает несколько изображений для увеличения поля зрения. Также можно сшивать уже полученные изображения.



Изображения сшиваются во время съемки


Ручное измерение и аннотирование изображений Ar Br D

Ручное измерение обеспечивает быстрое измерение длины и площади путем проведения линий или выделения объекта прямо на изображении. Результат измерений можно прикрепить к изображению или экспортieren в текстовый документ или таблицу Excel.




Автоматическое измерение (подсчет объектов) Ar Br Дополнительно D

Выполняет пороговую бинаризацию для измерения количества, площади, яркости и т.д. выделенных объектов.




Гранулометрический анализ Ar Br D

Обнаруживает и измеряет гранулы в одно- и двухфазных образцах согласно стандартам JIS G0551 или ASTM E112-96/E1382-97.



Анализ чугуна Ar Br D

Обнаруживает, измеряет и классифицирует содержание графита и феррита в образцах, скорректированных по графиту, согласно стандартам JIS G5502 или ASTM A247-06.



Системная диаграмма





Таблица функций ПО NIS-Elements

Основные параметры для каждого пакета				
	F	D	Br	Ar
Визуализация изображения				
Увеличить/уменьшить, полный экран и лупа	○	○	○	○
Предварительный просмотр изображений	○	○	○	○
Масштаб, аннотирование и профиль	○ (в режиме реального времени)	○	○	○
Сетка	○	○	○	○
Справочная таблица, гистограмма	○	○	○	○
3D изображение поверхности (увеличенная глубина резкости (EDF))	●	●	●	●
Автоматическая регистрация	○	○	○	○
Регистрация многомерных изображений	До 3D	До 4D	До 6D	
Регистрация изображений с временным интервалом	Одиночная	Переменная	Переменная	
Регистрация изображений Z-серии, многопозиционная регистрация изображений	●	○	○	
Большое изображение	○	○	○	
Сравнение в режиме реального времени	●	●	○	
Регистрация в RAM (оперативная память)	○			
Форматы данных	BMP, TIFF, JPEG, AVI, JPEG2000 GIF, PNG, ICS/IDS, Nd2 Баланс белого Справочная таблица, баланс белого Контраст, коррекция цвета/насыщенности цвета	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Обработка данных	Выделение контуров, усреднение и стягивание Увеличенная глубина резкости (EDF), увеличенная глубина резкости (EDF) в режиме реального времени Регистрация изображений в большом динамическом диапазоне (HDR)	○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Редактирование изображений	2D/3D деконволюция Обрезка Наложение изображений	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3(цветовая модель RGB) 4(цветовая модель RGB+α)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Мультиканальное Мультиканальное	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Анализ изображений	Вырезать, копировать, вставить, повернуть, перевернуть, изменить размеры Выделение компонентов Псевдо-цвет	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Управление периферийными устройствами	Калибровка (длина) Ручные измерения (подсчет, длина, площадь, угол, круг и эллипс) Автоматические измерения (бинаризация, подсчет объектов)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Управление экраном	3D измерения Временные измерения Управление микроскопом Управление периферийными устройствами (не компании Nikon)	● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○
Прочее	Расположение органайзера Управление расположением экрана Режим простого контроля Печать, вывод в формате PDF, передача на почту Оптические настройки Создание отчетов Макро База данных	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Размеры



Технические характеристики

Цифровая камера	DS-Ri1	DS-Fi2	DS-Fi1c	
CCD-матрица	2/3 дюймовая квадратная пиксельная CCD-матрица; Общее количество пикселей: 1,5 мегапикселей (количество эффективных мегапикселей - 1,45)	2/3 дюймовая CCD-матрица высокой плотности; Общее количество пикселей: 5,24 мегапикселей (количество эффективных мегапикселей - 5,07)		
Разрешение	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 (4076 x 3116, 3840 x 3072, 1920 x 1536 (режим экспонирования в заданной области) (определяется разработчиком DS-L3 и DS-U3)	2560 x 1920, 1280 x 960, 640 x 480		
Охлаждающее устройство CCD-матрицы	Элемент Пельтье, охлаждение на 10°C ниже температуры окружающей среды (макс.)	—	Элемент Пельтье, охлаждение на 20°C ниже температуры окружающей среды (макс.)	
Светочувствительность ISO (рекомендуемый индекс экспозиции)	Эквивалента ISO 200 (переключаемая чувствительность, эквивалентная от 100 до 2000)	Эквивалента ISO 64 (Может варьироваться между ISO 32-1250)		
Отображение в режиме реального времени (DS-L3 Автономный режим)	1280 x 1024 (макс. 19 кадров/сек), 640 x 480 (макс. 32 кадра/сек), Режим экспонирования в заданной области (макс. 32 кадра/сек) * Отображает уменьшенное или увеличенное изображение SXGA/XGA	2560 x 1920 (макс. 10 кадров/сек), 1280 x 960 (макс. 21 кадр/сек), Режим экспонирования в заданной области (макс. 32 кадра/сек) * Отображает уменьшенное или увеличенное изображение SXGA/XGA	2560 x 1920 (макс. 5,9 кадров/сек), 1280 x 960 (макс. 12 кадров/сек), Режим экспонирования в заданной области (макс. 23 кадра/сек) * Отображает уменьшенное или увеличенное изображение SXGA/XGA	
Отображение в режиме реального времени (DS-L3/при использовании с ПО NIS-Elements)	1280 x 1024 (макс. 19 кадров/сек), 640 x 512 (макс. 19 кадров/сек), 320 x 256 (макс. 19 кадров/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 32 кадра/сек)	2560 x 1920 (макс. 2 кадра/сек), 1280 x 960 (макс. 7,8 кадра/сек), 640 x 480 (макс. 12 кадров/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 23 кадра/сек)	2560 x 1920 (макс. 4,4 кадра/сек), 1280 x 960 (макс. 12 кадров/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 23 кадра/сек)	
Отображение в режиме реального времени (DS-U3)	1280 x 1024 (макс. 19 кадров/сек), 640 x 512 (макс. 19 кадров/сек), 320 x 256 (макс. 19 кадров/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 32 кадра/сек)	2560 x 1920 (макс. 2 кадра/сек), 1280 x 960 (макс. 18 кадров/сек), 640 x 480 (макс. 21 кадр/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 37 кадра/сек)	2560 x 1920 (макс. 2 кадра/сек), 1280 x 960 (макс. 7,8 кадра/сек), 640 x 480 (макс. 12 кадров/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 23 кадра/сек)	
Адаптер	C-mount			
Время экспозиции	1/1000 - 600 сек, 1/1000 - 60 сек (режим сдвига пикселяй)	130 мксек - 60 сек	1/1000 - 600 сек	
Размеры	77,0 (Ш) x 76,0 (Г) x 44,0 (В) мм	82,0 (Ш) x 77,5 (Г) x 48,0 (В) мм	77,0 (Ш) x 76,0 (Г) x 44,0 (В) мм	
Вес	Приблизительно 350 г	Приблизительно 270 г	Приблизительно 290 г	
Цифровая камера	DS-Qi1	DS V1		
CCD-матрица	2/3 дюймовая квадратная ССВ-матрица; Общее количество пикселей: 1,5 мегапикселей (количество эффективных мегапикселей - 1,45)	1/1,8 дюймовая ССВ-матрица высокой плотности; Общее количество пикселей: 2,11 мегапикселей (количество эффективных мегапикселей - 2,01)		
Разрешение	1280 x 1024, 640 x 512, 640 x 480, 320 x 240	1600 x 1200, 800 x 600, 400 x 300		
Охлаждающее устройство CCD-матрицы	Элемент Пельтье, охлаждение на 10°C ниже температуры окружающей среды (макс.)	—		
Светочувствительность ISO (рекомендуемый индекс экспозиции)	Эквивалента ISO 800 (переключаемая чувствительность, эквивалентная от ISO 400 до 8000)	Эквивалента ISO100 (Может варьироваться между ISO 50-2000)		
Отображение в режиме реального времени (DS-L3 Автономный режим)	1280 x 1024 (макс. 19 кадров/сек), 1280 x 720 (макс. 24 кадра/сек), 640 x 480 (макс. 32 кадра/сек), 320 x 240 (макс. 48 кадров/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 32 кадра/сек) * Отображает уменьшенное или увеличенное изображение SXGA/XGA	1600 x 1200 (макс. 15 кадров/сек 800 x 600 (макс. 27 кадров/сек), 800 x 560 (макс. 29 кадров/сек), центральное сканирование (макс. 29 кадров/сек) * Отображает уменьшенное или увеличенное изображение SXGA/XGA		
Отображение в режиме реального времени (DS-L3/при использовании с ПО NIS-Elements)	1280 x 1024 (макс. 19 кадров/сек), 640 x 512 (макс. 19 кадров/сек), 320 x 240 (макс. 48 кадров/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 32 кадра/сек)	1600 x 1200 (макс. 5 кадров/сек), 800 x 600 (макс. 27 кадров/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 15 кадров/сек)		
Отображение в режиме реального времени (DS-U3)	1280 x 1024 (макс. 19 кадров/сек), 640 x 512 (макс. 19 кадров/сек), 320 x 240 (макс. 48 кадров/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 32 кадра/сек)	1600 x 1200 (макс. 12 кадров/сек), 800 x 600 (макс. 27 кадров/сек), режим экспонирования в заданной области (макс. 15 кадров/сек)		
Адаптер	C-mount			
Время экспозиции	1/1000 - 600 сек	1/1000 - 60 сек		
Размеры	77,0 (Ш) x 76,0 (Г) x 44,0 (В) мм	82,0 (Ш) x 77,5 (Г) x 48,0 (В) мм	77,0 (Ш) x 76,0 (Г) x 44,0 (В) мм	
Вес	Приблизительно 290 г	Приблизительно 260 г		
Блок управления	DS-L3 (Автономный)	DS-L3 при использовании с ПО NIS-Elements	DS-U3	
Установка экспозиции	Программа AE. Приоритет выдержки AE, Фокус AE, Ручной режим с функцией блокировки AE	Автоматический / Ручной		
Коррекция экспозиции	Диапазон коррекции: ±2,0, Шаг: 1/3	13 шагов		
Цифровое увеличение	до 16x (8 шагов)	10 - 1200%		
Интервал съемки	Интервал 10 сек. - 6 часов		—	
Измерение экспозиции	Среднее измерение, измерение пиковых значений			
Диапазон измерения экспозиции	Настраивается по положению/размеру			
Баланс белого	Настраивается по установленному методу, баланс цвета			
Корректировка изображений	Гамма-коррекция, компенсация неравномерности по полу, коррекция уровня черного, интенсивность окраски, коррекция цвета/ насыщенности цвета			
Формат регистрируемого изображения	Цветовая модель RGB 8 бит (DS-Qi1: монокромный 8 бит/12 бит), DS-Ri1: RGB 8 бит/16 бит	Цветовая модель RGB 8 бит (DS-Qi1: монокромный 8 бит/12 бит), DS-Ri1: RGB 8 бит/16 бит		
Формат хранения данных	BMP, TIFF, JPEG (3-шаговая компрессия)	BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 и т.д., выбирается в ПО NIS-Elements		
Интерфейс	USB-порт устройства x 1 (Принтер, поддержка PTP, определяется разработчиком / переключаемый) USB-порт хоста x 2 (USB мышка, USB карта памяти, USB клавиатура, устройство для считывания штрихового кода, подключение микроскопа), внешняя синхронизация ввода/вывода, камера I/F x 1	IEEE1394b(двухъязычный) x 1 (контрольное подключение компьютера), внешняя синхронизация ввода/вывода, камера I/F x 2		
Источник питания	Переменный ток 100-240В 50/60Гц			
Потребляемая мощность	70 ВА	36 ВА		
Размеры	230 (Ш) x 66,5 (Г) x 200 (В) мм	193 (Ш) x 196 (Г) x 35 (В) мм		
Вес	Приблизительно 1800 г	Приблизительно 1400 г		
Условия эксплуатации	0-30°C, 80% макс. относительная влаж			

Технические характеристики и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств со стороны производителя.

Декабрь 2011 ©2010-11 NIKON CORPORATION

NB Экспорт продуктов*, описанных в этой брошюре, регулируется Японским законом о контроле за иностранной валютой и внешней торговле. В случае экспорта из Японии потребуется соблюдение соответствующих процедур.

* Продукты: аппаратное обеспечение и технические сведения о нем (включая программное обеспечение).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы обеспечить надлежащее использование оборудования, внимательно прочтите соответствующее руководство по эксплуатации



NIKON CORPORATION

Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-Ku, Токио 100-8331, Япония
Отдел биологических наук
Телефон: +81-3-3216-2375; факс: +81-3-3216-2385
Отдел технических приборов
Телефон: +81-3-3216-2384; факс: +81-3-3216-2388
<http://www.nikon.com/instruments/>



Сертифицировано по ISO 9001
NIKON CORPORATION
Instruments Company
(Компания по производству приборов)



Сертифицировано по ISO 14001
NIKON CORPORATION
Завод в Йокогама

NIKON INSTRUMENTS INC.

1300 Walt Whitman Road, Melville, Нью-Йорк 11747-3064,
США

телефон: +1-631-547-8500;

+1-800-52-NIKON (только в пределах США)

факс: +1-631-547-0306

<http://www.nikoninstruments.com/>

NIKON METROLOGY, INC.

12701 Grand River Avenue, Brighton, Мичиган 481, США
Телефон: +1-810-220-4360;
факс: +1-810-220-4300
E-mail: sales_us@nikonmetrology.com
<http://us.nikonmetrology.com/>
<http://www.nikoninstruments.com/>

NIKON INSTRUMENTS EUROPE B.V.

Laan van Kronenburg 2, 1183 Амстелвен, Нидерланды
телефон: +31-20-44-96-300
факс: +31-20-44-96-298 <http://www.nikoninstruments.eu/>

NIKON METROLOGY EUROPE NV

Geldenaaksebaan 329, 3001 Левен, Бельгия
Телефон: +32-16-74-01-00;
факс: +32-16-74-01-03
E-mail: sales_europe@nikonmetrology.com
<http://www.nikonmetrology.com/>

NIKON INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO., LTD.

Телефон в Китае:
+86-21-6841-2050
факс: +86-21-6841-2060
(Отделение в Пекине)
телефон: +86-10-5831-2028
факс: +86-10-5831-2026
(Отделение в Гуанчжоу)
телефон: +86-20-3882-0552
факс: +86-20-3882-0580

Отпечатано в Японии (1112-08) Am/M

NIKON SINGAPORE PTE LTD

Телефон в СИНГАПУРЕ: +65-6559-3618
факс: +65-6559-3668

NIKON MALAYSIA SDN. BHD.

Телефон в МАЛАЙЗИИ: +60-3-7809-3688
факс: +60-3-7809-3633

NIKON INSTRUMENTS KOREA CO., LTD.

Телефон в КОРЕЕ: +82-2-2186-8400
факс: +82-2-555-4415

NIKON INDIA PRIVATE LIMITED

Телефон в ИНДИИ: +91-124-4688500,
факс: +91-124-4688527

NIKON CANADA INC.

Телефон в КАНАДЕ: +1-905-602-9676
факс: +1-905-602-9953

NIKON FRANCE S.A.S.

Телефон во ФРАНЦИИ: +33-1-4516-45-16
факс: +33-1-4516-45-55

NIKON METROLOGY SARL

Телефон во ФРАНЦИИ: +33-1-60-86-09-76
факс: +33-1-60-86-57-35
E-mail: sales_france@nikonmetrology.com

NIKON GMBH

Телефон в ГЕРМАНИИ: +49-211-941-42-20
факс: +49-211-941-43-22

NIKON METROLOGY GMBH

Телефон в ГЕРМАНИИ: +49-6023-91733-0;
факс: +49-6023-91733-19
E-mail: sales_germany@nikonmetrology.com

NIKON INSTRUMENTS S.p.A.

Телефон в ИТАЛИИ: +39-055-300-96-01
факс: +39-055-30-09-93

NIKON AG

Телефон в ШВЕЙЦАРИИ: +41-43-277-28-67
факс: +41-43-277-28-61

NIKON UK LTD.

Телефон в ВЕЛИКОБРИТАНИИ: +44-208-247-1717
факс: +44-208-541-4584

NIKON METROLOGY UK LTD.

Телефон в ВЕЛИКОБРИТАНИИ: +44-1332-811-349;
факс: +44-1332-639-881

NIKON GMBH AUSTRIA

Телефон в АВСТРИИ: +43-1-972-6111-00
факс +43-1-972-6111-40

NIKON BELUX

Телефон в БЕЛЬГИИ: +32-2-705-56-65
факс: +32-2-726-66-45

Код: 2CE-МРАН-1