Портативный монитор пациента

BeneVision N1 — это портативный модуль-монитор пациента с множеством функций для палат реанимации и интенсивной терапии и автомобилей скорой помощи, позволяющий непрерывно отслеживать состояние больного.

BeneVision N1

Ключевые особенности:

- Интегрированный модуль измерения CO2
- Сохранение в памяти N1 параметров, получаемые с основного монитора: концентрация анестезиологических газов, BIS и др.
- Возможность установки в слот или стойку для модулей мониторов пациента серии N

Функциональные возможности:

- 5,5” HD дисплей
- Широкий угол обзора — 160°
- Длительное время работы от аккумулятора
- Автояркость
- Защита от падений до 1,2 м
- Перекрестный инфекционный контроль
- Защита от влаги по технологии IP44
- Вес менее 1 кг

Мониторы пациента

BeneVision серии N обладают множеством функций и обеспечивают четкие, полноцветные, широкоформатные изображения, которые позволяют мгновенно получать необходимые сведения.

BeneVision N17 / N15 / N16

Ключевые особенности:

- Широкий угол обзора: 178°
- Мониторинг основных параметров: ЭКГ (3/5 отведений), SpO_2, НИАД, ЧД, температура
- Доп. подключение модулей: ИАД, мультигаз, ICG, PiCCO, $ScvO_2$, CB, объемная капнография, оценка метаболизма, ЭЭГ, ЭКГ по 12 отвед.
- Модульное измерение региональной оксигенации тканей — INVOS rSO2.

Технические возможности	N17	N15	N16
Диагональ сенсорного HD-дисплея	18,5”	15”	12”
Разрешение экрана 1920×1080	•	•	
Многопараметрический мониторинг как в палате, так и при транспортировке	•	•	
Автонастройка уровня яркости дисплея в зависимости от освещенности	•	•	
Количество слотов	6 (3 слота x2)	6 (3 слота x2)	4

Модульные мониторы пациента

Конструкция BeneVision N22 / N19 позволяет оптимизировать процесс мониторинга за счет большого сенсорного экрана, функции выбора ориентации изображения, сверхтонкого корпуса и не требующих дополнительной настройки модулей.

BeneVision N19 / N22

Ключевые особенности:

- Мониторинг основных параметров: ЭКГ (3/5 отведений), SpO_2, НИАД, ЧД, температура
- Доп. подключение модулей: ИАД, концентрация анестезиологических газов, BIS, НМП, ICG (ИКГ), rSO_2, PiCCO, $ScvO_2$, сердечного выброса (СВ), объемная капнография, оценка метаболизма, ЭЭГ, ЭКГ по 12 отведениям

Технические возможности	N19	N22
Диагональ дисплея	19”	22”
Автонастройка уровня яркости в зависимости от освещенности	•	•
Модульное измерение региональной оксигенации тканей: INVOS rSO_2	•	•
Подключение к больничной информационной системе по протоколу HL7	•	•

Модульные мониторы пациента

Мониторы серии ePM обеспечивают отличную визуализацию, интеллектуальное управление, точные измерения физиологических параметров, бесперебойный рабочий процесс и полный комплекс возможностей

ePM Series

Ключевые особенности:

- Минимизация возникновения ложных сигналов тревог
- Расчет по шкале раннего предупреждения для отслеживания и документации признаков ухудшения состояния пациентов
- 4-канальный термографический регистратор, карта памяти и беспроводное соединение для удобной документации

Функциональные возможности:

- 1280x800 (10.1” /12.1”) или 1366x768 (15.6”)
- До 5,5 часов автономной работы от аккумулятора
- Сердечный выброс методом термодиллюции
- Мультигаз (опция)
- Оценка глубины седации (BIS)(опция)

Многофункциональный дефибриллятор-монитор

Bene Heart D3 — это компактный, надежный и легкий бифазный дефибриллятор со встроенными функциями мониторинга, ручной дефибрилляции, автоматической наружной дефибрилляции и кардиостимуляции.

Bene Heart D3

Ключевые особенности:

- Сочетание монитора, кардиостимулятора, ручного дефибриллятора и автоматического наружного дефибриллятора
- Бифазный усеченный экспоненциальный разрядный импульс (BTE) с компенсацией входного сопротивления с минимальной подачей энергии и малой нагрузкой на сердце

Функциональные возможности:

- 7” TFT-дисплей высокого разрешения
- Система защиты от пыли и влаги, а также падения с высоты 0,75 м
- Быстрая зарядка (до 5 сек)
- Отображение 3 кривых на дисплее
- Просмотр данных пациента, передача их на ПК, а также их редактирование и печать

Бифазный дефибриллятор-монитор

BeneHeart D6 представляет собой дефибриллятор-монитор двухфазного типа с возможностью неинвазивной кардиостимуляции и режимом автоматического анализа сердечного ритма.

Bene Heart D6

Ключевые особенности:

- Работа в нештатных условиях — соответствие классу IP34 и защита при падении с высоты до 0,75 м, оказание помощи вне стационара
- Диагностические измерения, включая ЭКГ в 3/5/12-отведениях, SpO_2 (Mindray/ Masimo/ Nellcor), НИАД, температуру, дыхание, ИАД и EtCO2 (в микропотоке и боковом потоке)
- Термопринтер 50 мм или 80 мм

Функциональные возможности:

- 8,4” TFT-дисплей с отображением 4 кривых
- Конструкция «4 в 1»: монитор, ручной дефибриллятор, автоматический наружный дефибриллятор (АНД) и кардиостимулятор
- Увеличение энергии разряда от 1 до 360 Дж
- Быстрая зарядка — менее 5 секунд (200 Дж)
- Дефибрилляция, синхронизированная кардиоверсия и бифазная АНД