МОДУЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА

Модульная конструкция монитора позволяет оснащать монитор необходимыми измерительными блоками в зависимости от нужд больниц. Монитор имеет отдельный измерительный блок EMS, который в случае необходимости может быть отсоединен и использован отдельно в качестве компактного монитора, например, при транспортировке пациента.

- Безвентиляторная охлаждающая система для бесшумной работы монитора
- Возможность объединения мониторов в Центральную Станцию Мониторирования

	Storm D8
Дисплей (в дюймах)	17
Разрешение 1280 x 1024	•
Сенсорный дисплей	•
Слот модуля основных 5-ти параметров	•
Модуль основных параметров с ИАД, 12 ЭКГ, Nellcor SpO_2	•
Количество слотов	4
Модули дополнительных параметров мониторинга (опционально): ICG + Masimo + Nellcor SpO2 + SpCO или SpMetHb + Сердечный выброс + Модуль ИАД + Мультигаз + Модуль измерения глубины анестезии + Модуль капнографии + Механика дыхания	•
USB разъемы	6
DVI и VGA видеовыходы	•
Аналоговый выход (ЭКГ или ИАД) опция	•
SD Карта памяти	•
Термопринтер (опционально) Кол-во каналов: 3 Режимы записи: в момент измерений, периодическая запись, Запись тревог	•

DIXION