

Кровати медицинские ScanAfia X

Беспроегрешный выбор для больничных палат

Медицинские кровати серии ScanAfia X – беспроегрешный выбор для больничных палат. Эти кровати предназначены для использования профессиональными медицинскими работниками в больницах, медицинских центрах и других медицинских учреждениях и соответствует требованиям нового стандарта 60601-2-52.

“Абсолютная новинка с самыми современными характеристиками”

При создании данной модели кровати особое внимание уделили комфорту как пациента, так и медицинских сестер; невероятно низкая минимальная высота делают доступ к кровати легким и безопасным. Спинная секция имеет механизм авторегрессии, а в модели X S – широкий диапазон регулировки Тренделенбург и антиТренделенбург.

Многолетний опыт нашей компании в производстве медицинской мебели гарантирует Вам долгие годы беспроблемной работы и минимальные вложения в обслуживание кровати.



ScanAfia X TK с двойными колесами и удлинненными боковыми ограждениями и матрасом.

LOJER® For easy care

Кровати медицинские реанимационные серии ScanAfia X	ScanAfia X TK (280/290)	ScanAfia X TK (480/490)	ScanAfia X S (280/290)	ScanAfia X S (480/490)
Общая длина	215	215	215	215
Общая ширина, включая боковые ограждения	89,5/99,5 см.	89,5/99,5 см.	89,5/99,5 см.	89,5/99,5 см.
Диапазон высоты (зависит от типа колес, см. ниже)	30..82	30..82	30..82	30..82
Вес, кг.	102/104	107/109	104/106	109/111
Рекомендованный размер матраса, см.	205 x 78/88 x 13	205 x 78/88 x 13	205 x 78/88 x 13	205 x 78/88 x 13
Безопасная рабочая нагрузка, кг.	260 кг.	260 кг.	260 кг.	260 кг.
Колеса с центральной блокировкой Ø125 мм.	X	X	X	X
Колеса с центральной блокировкой Ø125 мм., двойные	•	•	•	•
Колеса с центральной блокировкой Ø150 мм.	•	•	•	•
Колеса с центральной блокировкой Ø150 мм., двойные	•	•	•	•
Колеса Ø125 мм. с системой центральной блокировки электропривод	-	-	•	•
Электрическая система, 24 V	X	X	X	X
Электропривод регулировки спинной секции, 0° - 70°	X	X	X	X
Регулировка секции для голени, электропривод 0° - 11°	-	X	-	X
Регулировка секции бедра, электропривод, 0° - 30°	-	X	-	X
Пневмопривод Тренделенбург и АнтиТренделенбург, 12°/20°	-	-	X	X
Увеличение длины ложа 15см.	•	•	•	•
Дуга для активации («гусь»)	•	•	•	•
Упор для пациента	•	•	•	•
Держатель мочеприемника	•	•	•	•
Пятое колесо для облегчения перемещения	•	•	•	•
Стенд для костыля	•	•	•	•
Подставка под монитор	•	•	•	•
Панель блокировки электрических функций кровати	•	•	•	•
Пульт управления проводной	X	X	X	X
Панель управления для медицинского персонала	-	•	-	•
Столик для еды	•	•	•	•
Механизм ручного привода спинной секции	X	X	X	X
Ручной привод CPR положения	-	-	•	•
Авторегрессия спинной секции	X	X	X	X
Секции из ABS пластика, съемные	X	X	X	X
Бамперы	X	X	X	X
Аккумуляторная батарея	-	-	•	•
Боковые ограждения, укороченная или длинная версия, хромированные	•	•	•	•
Боковые ограждения, укороченная или длинная версия, крашенные	•	•	•	•
Торец кровати	X	X	X	X
Дополнительный торец кровати	•	•	•	•
РУ МЗ России, Украины, Беларуси и Казахстана	X	X	X	X
Гарантия 2 года	X	X	X	X
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия	Финляндия	Финляндия
* Диапазон высоты со стандартными колесами 125 мм.	32-80 см.	32-80 см.	32-80 см.	32-80 см.
Диапазон высоты с колесами 150 мм.	34-82 см. (опция)	34-82 см. опция)	34-82 см. (опция)	34-82 см. опция)
Диапазон высоты с двойными колесами 125 мм.	30-78 см. (опция)	30-78 см. опция)	30-78 см. (опция)	30-78 см. опция)
Диапазон высоты с двойными колесами 150 мм.	32-80 см. (опция)	32-80 см. опция)	32-80 см. (опция)	32-80 см. опция)

Стандартная функция = X, Опция = •, не доступная функция = -

