

Технические характеристики лабораторных центрифуг

NEUATION Accumax, SIGMA, Orto Alresa



ру	Тип центрифуги	Модель	Температурный диапазон	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение	Охлаждение	Используемые роторы, тип	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение
Есть	Настольная	iFUGE C4000 NXT	—	160 мл	4000 об/мин	2270 g	Нет	Бакет ротор	6 × 10 мл	4000 об/мин	2270 g
								Угловой	8 × 15 мл	4000 об/мин	1950 g
								Угловой	16 × 10 мл	4000 об/мин	2180 g
Есть	Настольная	iFUGE D06	—	120 мл	6500 об/мин	3873 g	Нет	Угловой	6 × 15 мл	6500 об/мин	3684 g
								Угловой	8 × 15 мл	6500 об/мин	3873 g
Есть	Настольная	iFUGE D08	—	200 мл	4500 об/мин	1985 g	Нет	Угловой	4 × 50 мл / 8 × 15 мл	4500 об/мин	1985 g
Есть	Настольная	iFUGE L400P	—	400 мл	4500 об/мин	3164 g	Нет	Бакет ротор	4 × 100 мл	4500 об/мин	3164 g
								Бакет ротор	4 × 50 мл	4500 об/мин	3485 g
								Бакет ротор	16 × 15 мл	4500 об/мин	3485 g
								Бакет ротор	32 × 6 мл	4500 об/мин	3164 g
								Бакет ротор	2 микропланшета	4500 об/мин	2355 g
								Угловой	4 × 100 мл	4500 об/мин	2599 g
								Угловой	4 × 50 мл	4500 об/мин	2644 g
								Угловой	24 × 15 мл	4500 об/мин	2854 g
								Угловой	16 × 15 мл	4500 об/мин	3144 g
Нет	Настольная	iFUGE M24PR	-20–40°C	88 мл	15 000 об/мин	22 388 g	Есть	Угловой	24 × 1,5 / 2 мл	15000 об/мин	21420 g
								Угловой	44 × 1,5 / 2 мл	15000 об/мин	22388 g
								Угловой	8 × 5 мл	15000 об/мин	18461 g
								Угловой	32 × 0,2 мл (4 ПЦР-стрипа)	15000 об/мин	15397 g
Есть	Настольная	iFUGE UC02R	-20–40°C	400 мл	15 000 об/мин	22 388 g	Есть	Бакет ротор	16 × 15 мл	4500 об/мин	3485 g
								Бакет ротор	4 × 50 мл	4500 об/мин	3805 g
								Бакет ротор	4 × 100 мл	4500 об/мин	3805 g
								Бакет ротор	2 микропланшета	4500 об/мин	2877 g
								Бакет ротор	32 × 6 мл	4500 об/мин	3164 g
								Угловой	16 × 15 мл	6000 об/мин	4910 g
								Угловой	4 × 50 мл	6000 об/мин	4750 g
								Угловой	4 × 100 мл	6000 об/мин	4628 g
								Угловой	24 × 15 мл	6000 об/мин	5070 g
								Угловой	24 × 2 мл	15000 об/мин	21420 g
								Угловой	44 × 2 мл	15000 об/мин	22388 g
								Угловой	32 × 0,2 мл (4 ПЦР-стрипа)	15000 об/мин	15397 g
								Угловой	8 × 5 мл	15000 об/мин	18461 g

ру	Тип центрифуги	Модель	Температурный диапазон	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение	Охлаждение	Используемые роторы, тип	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение
Нет	Микро-центрифуга	SIGMA 1-14	—	48 мл	14800 об/мин	16162 g	Есть	Угловой	16 × 0,2 мл (4 ПЦР-стрипа)	14800 об/мин	11750 g
								Угловой	12 × 2 мл	14800 об/мин	15183 g
								Угловой	12 × 2 мл	14800 об/мин	15183 g
								Угловой	12 × 2 мл	14800 об/мин	15183 g
								Угловой	24 × 2 мл	14800 об/мин	16163 g
								Угловой	24 × 2 мл	14800 об/мин	16163 g
Нет	Микро-центрифуга	SIGMA 1-14K	-10–40°C	48 мл	15000 об/мин	16162 g	Есть	Угловой	16 × 0,2 мл (4 ПЦР-стрипа)	15000 об/мин	12074 g
								Угловой	12 × 2 мл	15000 об/мин	15596 g
								Угловой	12 × 2 мл	15000 об/мин	15596 g
								Угловой	12 × 2 мл	15000 об/мин	15596 g
								Угловой	24 × 2 мл	15000 об/мин	16602 g
								Угловой	24 × 2 мл	15000 об/мин	16602 g
								Бакет ротор	6 × 2 мл	15000 об/мин	16099 g
Нет	Микро-центрифуга	SIGMA 1-16	—	72 мл	15000 об/мин	20627 g	Нет	Угловой	22 × 0,2 мл (4 ПЦР-стрипа)	15000 об/мин	16602 g
								Угловой	18 × 2 мл	15000 об/мин	20124 g
								Угловой	24 × 2 мл	15000 об/мин	20627 g
								Угловой	24 × 2 мл	15000 об/мин	20627 g
								Угловой	24 × 2 мл	15000 об/мин	20627 g
								Угловой	36 × 2 мл	15000 об/мин	20124 g
								Угловой	12 × 5 мл	15000 об/мин	20124 g
								Гематокритный	24 капилляра	14000 об/мин	18626 g
Нет	Микро-центрифуга	SIGMA 1-16K	-10–40°C	72 мл	15000 об/мин	20627 g	Есть	Угловой	22 × 0,2 мл (4 ПЦР-стрипа)	15000 об/мин	16602 g
								Угловой	18 × 2 мл	15000 об/мин	20124 g
								Угловой	24 × 2 мл	15000 об/мин	20627 g
								Угловой	24 × 2 мл	15000 об/мин	20627 g
								Угловой	24 × 2 мл	15000 об/мин	20627 g
								Угловой	36 × 2 мл	15000 об/мин	20124 g
								Угловой	12 × 5 мл	15000 об/мин	20124 g
								Гематокритный	24 капилляра	14000 об/мин	18626 g
Есть	Настольная	SIGMA 2 -16P	—	450 мл	15000 об/мин	20627 g	Нет	Бакет ротор	4 × 100 мл	4500 об/мин	3215 g
								Бакет ротор	24 × 2 мл	12500 об/мин	12927 g
								Бакет ротор	6 микропланшетов	3000 об/мин	1218 g
								Бакет ротор	6 микропланшетов	4000 об/мин	2111 g

ру	Тип центрифуги	Модель	Температурный диапазон	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение	Охлаждение	Используемые роторы, тип	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение
								Угловой	24 × 2 мл	15000 об/мин	20627 g
								Угловой	30 × 2 мл	12000 об/мин	16099 g
								Угловой	12 × 5 мл	14000 об/мин	17530 g
								Угловой	10 × 10 мл	13500 об/мин	15485 g
								Угловой	12 x 15 мл + 6 x 50 мл	4000 об/мин	2254 g
								Угловой	20 × 15 мл	4000 об/мин	2486 g
								Угловой	30 × 15 мл	4000 об/мин	2486 g
								Угловой	6 × 30 мл	13500 об/мин	15893 g
								Угловой	6 × 50 мл	10000 об/мин	10621 g
								Угловой	24 капилляра	12000 об/мин	14489 g
Есть	Настольная	SIGMA 2-6E	—	450 мл	3900 об/мин	2313 g	Нет	Бакет ротор	4 × 100 мл	3900 об/мин	2280 g
								Бакет ротор	8 × 15 мл	3900 об/мин	2310 g
								Угловой	4 × 100 мл	3900 об/мин	2313 g
								Угловой	2 микропланшета	3900 об/мин	1632 g
								Бакет ротор	32 × 6 мл	3900 об/мин	2024 g
Нет	Настольная	SIGMA 2-6	—	450 мл	4000 об/мин	2486 g	Нет	Бакет ротор	4 × 100 мл	4000 об/мин	2379 g
								Бакет ротор	8 × 15 мл	4000 об/мин	2379 g
								Угловой	30 × 15 мл	4000 об/мин	2486 g
								Угловой	8 × 15 мл	4000 об/мин	1735 g
								Бакет ротор	6 микропланшетов	4000 об/мин	2129 g
Нет	Настольная	SIGMA 2-16KL	-10–40°C	450 мл	15300 об/мин	21913 g	Есть	Бакет ротор	4 × 100 мл	5000 об/мин	3969 g
								Бакет ротор	24 × 2 мл	14000 об/мин	16215 g
								Бакет ротор	6 микропланшетов	3000 об/мин	1218 g
								Бакет ротор	6 микропланшетов	4000 об/мин	2111 g
								Угловой	96 × 0,2 мл (12 ПЦР-стрипов)	14000 об/мин	21475 g
								Угловой	24 × 2 мл	15300 об/мин	21460 g
								Угловой	30 × 2 мл	14000 об/мин	21913 g
								Угловой	12 × 5 мл	15000 об/мин	20124 g
								Угловой	10 × 10 мл	15300 об/мин	19890 g
								Угловой	12 × 15 мл + 6 × 50 мл	4000 об/мин	2254 g
Нет	Настольная	SIGMA 2-16KL	-10–40°C	450 мл	15300 об/мин	21913 g	Есть	Угловой	20 × 15 мл	4000 об/мин	2486 g
								Угловой	30 × 15 мл	4000 об/мин	2486 g
								Угловой	6 × 30 мл	15300 об/мин	20124 g
								Угловой	6 × 50 мл	12000 об/мин	15294 g
								Угловой	4 × 85 мл	9400 об/мин	9484 g
								Угловой	24 капилляра	12000 об/мин	14489 g

ру	Тип центрифуги	Модель	Температурный диапазон	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение	Охлаждение	Используемые роторы, тип	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение
Нет	Настольная	SIGMA 3-16L	—	1600 мл	12500 об/мин	12927 g	Нет	Бакет ротор	4 × 400 мл	4200 об/мин	3392 g
								Бакет ротор	4 × 200 мл	5000 об/мин	4332 g
								Бакет ротор	24 × 2 мл	12500 об/мин	12927 g
								Бакет ротор	60 × 2 мл	13000 об/мин	13226 g
								Угловой	6 микропланшетов	3000 об/мин	1218
								Угловой	8 микропланшетов	4200 об/мин	2623 g
								Угловой	96 × 0,2 мл	14000 об/мин	21475 g
								Угловой	24 × 2 мл	15300 об/мин	21460 g
								Угловой	30 × 2 мл	13200 об/мин	19480 g
								Угловой	48 × 2 мл	13000 об/мин	18894 g
								Угловой	12 × 5 мл	15000 об/мин	21130 g
								Угловой	10 × 10 мл	15300 об/мин	19890 g
								Угловой	20 × 10 мл	9000 об/мин	8875 g
								Угловой	12 × 15 мл	9000 об/мин	8965 g
								Угловой	6 × 30 мл	15300 об/мин	29675 g
								Угловой	6 × 50 мл	10000 об/мин	9391 g
								Угловой	6 × 50 мл	9000 об/мин	8512 g
								Угловой	8 × 50 мл	9000 об/мин	8694 g
								Угловой	4 × 94 мл	10000 об/мин	10174 g
								Угловой	4 × 94 мл	9000 об/мин	7012 g
Нет	Настольная	SIGMA 3-16KL	-10–40°C	1600 мл	12500 об/мин	12927 g	Есть	Бакет ротор	4 × 400 мл	4500 об/мин	3894 g
								Бакет ротор	4 × 200 мл	5500 об/мин	5242 g
								Бакет ротор	24 × 2 мл	14000 об/мин	16215 g
								Бакет ротор	60 × 2 мл	14500 об/мин	16454 g
								Угловой	6 микропланшетов	3000 об/мин	1218
								Угловой	8 микропланшетов	4200 об/мин	2623 g
								Угловой	96 × 0,2 мл	14000 об/мин	21475 g
								Угловой	24 × 2 мл	15300 об/мин	21460 g
								Угловой	30 × 2 мл	14000 об/мин	21913 g
								Угловой	48 × 2 мл	14000 об/мин	21913 g
								Угловой	12 × 5 мл	15300 об/мин	21984 g

ру	Тип центрифуги	Модель	Температурный диапазон	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение	Охлаждение	Используемые роторы, тип	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение
Нет	Настольная	SIGMA 3-16KL	-10–40°C	1600 мл	12500 об/мин	12927 g	Нет	Угловой	10 × 10 мл	15300 об/мин	19890 g
								Угловой	20 × 10 мл	10000 об/мин	10956 g
								Угловой	12 × 15 мл	10000 об/мин	11068 g
								Угловой	6 × 30 мл	15300 об/мин	20675 g
								Угловой	6 × 50 мл	11000 об/мин	11363 g
								Угловой	6 × 50 мл	10000 об/мин	10509 g
								Угловой	8 × 50 мл	10000 об/мин	10733 g
								Угловой	4 × 94 мл	10000 об/мин	10174 g
								Угловой	4 × 94 мл	8000 об/мин	7012 g
Нет	Настольная	SIGMA 3-18KS	-20–40°C	1600 мл	18000 об/мин	30070 g	Есть	Бакет ротор	4 × 400 мл	4700 об/мин	4228 g
								Бакет ротор	4 × 200 мл	5500 об/мин	5242 g
								Бакет ротор	24 × 2 мл	14000 об/мин	16215 g
								Бакет ротор	60 × 2 мл	1400 об/мин	16454 g
								Угловой	6 микропланшетов	3000 об/мин	1218 g
								Угловой	8 микропланшетов	4700 об/мин	3285 g
								Угловой	96 × 0,2 мл	16400 об/мин	29468 g
								Угловой	24 × 2 мл	18000 об/мин	29703 g
								Угловой	30 × 2 мл	16400 об/мин	30070 g
								Угловой	48 × 2 мл	15000 об/мин	25155 g
								Угловой	12 × 5 мл	17500 об/мин	28761 g
								Угловой	10 × 10 мл	18000 об/мин	27530 g
								Угловой	20 × 10 мл	10000 об/мин	10956 g
								Угловой	12 × 5 мл	13500 об/мин	20172 g
								Угловой	6 × 30 мл	18000 об/мин	28616 g
								Угловой	6 × 50 мл	14600 об/мин	20018 g
								Угловой	6 × 50 мл	14500 об/мин	22096 g
								Угловой	8 × 50 мл	13800 об/мин	20440 g
								Угловой	4 × 94 мл	14500 об/мин	21390 g
								Угловой	4 × 94 мл	11400 об/мин	14239 g
Нет	Настольная	SIGMA 3-30KS	—	564 мл	30000 об/мин	70121 g	Нет	Бакет ротор	4 × 400 мл	5000 об/мин	3969 g
								Бакет ротор	4 × 10 мл	10000 об/мин	10956 g
								Бакет ротор	24 × 2 мл	16000 об/мин	20035 g
								Бакет ротор	6 микропланшетов	3000 об/мин	1218 g
								Угловой	96 × 0,2 мл	16400 об/мин	29468 g
								Угловой	12 × 2 мл	30000 об/мин	65403 g

ру	Тип центрифуги	Модель	Температурный диапазон	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение	Охлаждение	Используемые роторы, тип	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение
Нет	Настольная	SIGMA 3-30KS	—	564 мл	30000 об/мин	70121 g	Нет	Угловой	36 × 2 мл	28000 об/мин	70121 g
								Угловой	24 × 2 мл	26000 об/мин	61973 g
								Угловой	30 × 2 мл	20000 об/мин	44720 g
								Угловой	48 × 2 мл	15000 об/мин	25155 g
								Угловой	12 × 5 мл	20000 об/мин	37565 g
								Угловой	10 × 10 мл	26000 об/мин	57438 g
								Угловой	20 × 10 мл	16000 об/мин	28048 g
								Угловой	12 × 15 мл	15000 об/мин	24903 g
								Угловой	6 × 30 мл	26200 об/мин	60628 g
								Угловой	6 × 50 мл	21000 об/мин	41415 g
								Угловой	6 × 50 мл	15500 об/мин	25248 g
								Угловой	8 × 50 мл	16500 об/мин	29220 g
								Угловой	4 × 94 мл	20000 об/мин	40695 g
								Угловой	4 × 94 мл	15500 об/мин	26323 g
Нет	Настольная	SIGMA 4-5L	—	3000 мл	4700 об/мин	4643 g	Нет	Бакет ротор	4 × 750 мл	4700 об/мин	4643 g
								Бакет ротор	100 × 15 мл	4700 об/мин	4470 g
								Бакет ротор	16 микропланшетов	4700 об/мин	3877 g
Есть	Настольная	SIGMA 4-16	—	3000 мл	13500 об/мин	21917 g	Нет	Бакет ротор	4 × 750 мл	4200 об/мин	3708 g
								Бакет ротор	4 × 750 мл	4200 об/мин	3708 g
								Бакет ротор	4 × 200 мл	4500 об/мин	4120 g
								Бакет ротор	6 × 200 мл	4500 об/мин	4324 g
								Бакет ротор	12 микропланшетов	4500 об/мин	3622 g
								Бакет ротор	10 микропланшетов	5700 об/мин	5485 g
								Бакет ротор	16 микропланшетов	4200 об/мин	3096 g
								Бакет ротор	16 микропланшетов	4200 об/мин	3096 g
								Угловой	48 × 2 мл	13500 об/мин	20376 g
								Угловой	100 × 2 мл	9000 об/мин	14761 g
								Угловой	24 × 5 мл	13000 об/мин	21917 g
								Угловой	24 × 15 мл	10500 об/мин	15531 g
								Угловой	8 × 50 мл	12500 об/мин	18168 g
								Угловой	8 × 50 мл	12500 об/мин	17469 g
								Угловой	6 × 94 мл	12500 об/мин	18517 g
								Угловой	6 × 250 мл	8000 об/мин	10375 g

ру	Тип центрифуги	Модель	Температурный диапазон	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение	Охлаждение	Используемые роторы, тип	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение
Есть	Настольная	SIGMA 4-16K	-20–40°C	3000 мл	15000 об/мин	21917 g	Есть	Бакет ротор	4 × 750 мл	4700 об/мин	4643 g
								Бакет ротор	4 × 750 мл	5100 об/мин	5467 g
								Бакет ротор	4 × 200 мл	5100 об/мин	5292 g
								Бакет ротор	6 × 200 мл	4800 об/мин	4920 g
								Бакет ротор	12 микропланшетов	5100 об/мин	4653 g
								Бакет ротор	10 микропланшетов	5700 об/мин	5485 g
								Бакет ротор	16 микропланшетов	4700 об/мин	3877 g
								Бакет ротор	16 микропланшетов	4700 об/мин	3877 g
								Угловой	48 × 2 мл	15000 об/мин	25155 g
								Угловой	100 × 2 мл	9600 об/мин	16795 g
								Угловой	24 × 5 мл	13000 об/мин	21917 g
								Угловой	24 × 15 мл	12000 об/мин	15531 g
								Угловой	8 × 50 мл	13500 об/мин	21191 g
								Угловой	8 × 50 мл	14000 об/мин	21913 g
								Угловой	6 × 94 мл	14000 об/мин	23228 g
								Угловой	6 × 250 мл	9000 об/мин	13131 g
Есть	Настольная	SIGMA 6-16	—	4000 мл	13500 об/мин	21917 g	Нет	Бакет ротор	4 × 1,000 мл	4200 об/мин	4181 g
								Бакет ротор	28 × 50 мл	4500 об/мин	4302 g
								Бакет ротор	6 × 200 мл	4500 об/мин	4324 g
								Бакет ротор	4 × 100 мл	3000 об/мин	1922 g
								Бакет ротор	10 микропланшетов	5700 об/мин	5485 g
								Бакет ротор	20 микропланшетов	4500 об/мин	3622 g
								Бакет ротор	20 микропланшетов	4200 об/мин	3589 g
								Угловой	48 × 2 мл	13500 об/мин	20376 g
								Угловой	100 × 2 мл	9000 об/мин	21917 g
								Угловой	24 × 5 мл	13000 об/мин	15531 g
								Угловой	24 × 15 мл	10500 об/мин	18168 g
								Угловой	8 × 50 мл	12500 об/мин	17469 g
								Угловой	8 × 50 мл	12500 об/мин	18517 g
								Угловой	6 × 94 мл	12500 об/мин	18517 g
								Угловой	6 × 250 мл	9000 об/мин	13131 g
								Угловой	6 × 500 мл	8000 об/мин	11949 g

ру	Тип центрифуги	Модель	Температурный диапазон	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение	Охлаждение	Используемые роторы, тип	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение
Есть	Настольная	SIGMA 6-16K	-20–40°C	4000 мл	13500 об/мин	21917 g	Есть	Бакет ротор	4 × 1000 мл	5100 об/мин	5467 g
								Бакет ротор	28 × 50 мл	5100 об/мин	5525 g
								Бакет ротор	6 × 200 мл	5100 об/мин	5554 g
								Бакет ротор	4 × 100 мл	3000 об/мин	1922 g
								Бакет ротор	10 микропланшетов	5700 об/мин	5485 g
								Бакет ротор	20 микропланшетов	5100 об/мин	4653 g
								Бакет ротор	20 микропланшетов	5100 об/мин	4565 g
								Угловой	48 × 2 мл	15000 об/мин	25155 g
								Угловой	100 × 2 мл	9600 об/мин	16795 g
								Угловой	24 × 5 мл	14000 об/мин	25419 g
								Угловой	24 × 15 мл	12000 об/мин	20285 g
								Угловой	8 × 50 мл	13500 об/мин	21191 g
								Угловой	8 × 50 мл	14000 об/мин	21913 g
								Угловой	6 × 94 мл	12500 об/мин	23228 g
								Угловой	6 × 250 мл	11200 об/мин	20335 g
								Угловой	6 × 500 мл	9600 об/мин	17207 g
Есть	Напольная	SIGMA 8K	-20–40°C	12000 мл	5,1 об/мин	20461 g	Есть	Бакет ротор	6 × 1500 мл	5000 об/мин	8578 g
								Бакет ротор	48 микропланшетов или 144 × 15 мл	5100 об/мин	7328 g
								Бакет ротор	6 × 1500 мл	3700 об/мин	3700 g
								Бакет ротор	48 микропланшетов или 144 × 15 мл	3700 об/мин	3700 g
								Бакет ротор	12 × 1000 мл	3300 об/мин	3100 g
								Бакет ротор	6 × 500 мл	10500 об/мин	20461 g
								Угловой	6 × 1000 мл	7000 об/мин	11285 g
Нет	Настольная	SIGMA 2-16KHL	-10–60°C	450 мл	15300 об/мин	21913 g	Есть	Бакет ротор	4 × 100 мл	5000 об/мин	3969 g
								Бакет ротор	24 × 2 мл	14000 об/мин	16215 g
								Бакет ротор	6 микропланшетов	3000 об/мин	1218 g
								Бакет ротор	6 микропланшетов	4000 об/мин	2111 g
								Угловой	96 × 0,2 мл (12 ПЦР-стрипов)	14000 об/мин	21475 g
								Угловой	24 × 2 мл	15300 об/мин	21460 g
								Угловой	30 × 2 мл	14000 об/мин	21913 g
								Угловой	12 × 5 мл	15000 об/мин	20124 g
								Угловой	10 × 10 мл	15300 об/мин	19890 g
								Угловой	12 × 15 мл + 6 × 50 мл	4000 об/мин	2254 g

Технические характеристики



ру	Тип центрифуги	Модель	Температурный диапазон	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение	Охлаждение	Используемые роторы, тип	Максимальный объем	Максимальная скорость	Максимальное ускорение
Нет	Настольная	SIGMA 2-16KHL	-10–60°C	450 мл	15300 об/мин	21913 g	Да	Угловой	20 × 15 мл	4000 об/мин	2486 g
								Угловой	30 × 15 мл	4000 об/мин	2486 g
								Угловой	6 × 30 мл	15300 об/мин	20414 g
								Угловой	6 × 50 мл	12000 об/мин	15294 g
								Угловой	4 × 85 мл	9400 об/мин	9484 g
								Угловой	24 капилляра	12000 об/мин	14489 g
Да	Настольная	Digicen 21 R (1)	–20 °C до 40 °C	400 мл	5000 об/мин	4109 g	Да	Бакет ротор	4 x 100 ml	5000 об/мин	4109 g
Да	Настольная	Digicen 21 R (2)	–20 °C до 40 °C	420 мл	16500 об/мин	24959 g	Да	Бакет ротор	28 × 15 ml	5000 об/мин	4108 g
								Угловой	24 × 1.5-2 ml	16500 об/мин	24959 g
Да	Настольная	Digicen 21 R (3)	–20 °C до 40 °C	420 мл	5000 об/мин	4108 g	Да	Бакет ротор	28 × 15 ml	5000 об/мин	4108 g

Stormoff

**www.stormoff.ru
lab@stormoff.ru**

+7 (495) 956-05-57