Урофлоуметр Urocap

Стойка для мужчин

Стул для исследований

Урофлоуметр Urocap III, Laborie, Канада

Урофлоуметр 3-го поколения

Выпускается в 3-х вариантах:
- Автономная модель с термопринтером
- Модель с проводным подключением к ПК
- Модель с беспроводным Bluetooth подключением к ПК

Оцениваемые параметры:
- Выделенный объем
- Максимальная скорость мочеиспускания
- Средняя скорость мочеиспускания
- Время достижения максимальной скорости
- Время мочеиспускания
- Активное время мочеиспускания

Режимы работы:
- Режим автономной работы с термопринтером. Начало записи определяется при обнаружении потока. Встроенный режим сохранения данных и повторной печати
- Режим работы с персональным компьютером. Печать отчетов осуществляется с помощью обычного принтера персонального компьютера. Предусматривается возможность установки в реальном времени специальных меток, выполнение кашлевых проб, база данных пациентов

Исследование выполняется с помощью нового противоударного весового урофлоуметрического датчика со стойким к коррозии алюминиевым корпусом (декоративный полимер). Датчик имеет повышенную защищенность от попадания влаги на измерительные элементы, не содержит изнашивающихся подвижных частей и калибруется электронным автоматическим способом. В процессе исследования производится одновременное построение графиков по 2-м каналам (объем и поток). Возможность передачи информации с урофлоуметра на ПК.

- Максимальный объем измерения: до 1200 мл с точностью ± 1%
- Максимальная скорость потока: до 50 мл/сек. с точностью ± 2%
- Максимальная длительность исследования: 10 мин
- Порт связи с термопринтером или персональным компьютером COM-порт или BlueTooth
- Программная калибровка датчиков
- Длина кабеля: 4,6 м
- Вес 1,37 кг