Stormoff
info@stormoff.com
+7 (495) 956-05-57
www.stormoff.ru

Гибридная видеоэндоскопическая система РуСкейп А-2600 (Россия)



1. Видеопроцессор со встроенным источником света А-2600

- Качество визуализации 1920×1080
- Встроенный мульти-светодиодный источник света
- Фото и видео фиксация эндоскопического исследования
- 4 режима визуализации:
  белый свет (БС),
  усиленный белый свет (УБС),
  узко-спектральная визуализация (УСВ),
  спектрально-сфокусированная визуализация (ССВ)

2. Камеры

- CMOS датчик с качеством визуализации 1920×1080
- Частота кадров 60 FPS
- Универсальное шарнирное соединение
- Камера с оптическим зумом
- Камера с маятниковой стабилизацией
- Фокусное расстояние: 18 мм, 32 мм, 19–38 мм

Гибкие эндоскопы серии А20

Параметры	EG-A20	EC-A20	EC-A20L	EB-A20	EB-A20T
Качество визуализации	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
Угол поля зрения	145°	145°	145°	120°	120°
Глубина резкости	2–100 мм	2–100 мм	2–100 мм	2–100 мм	2–100 мм
Диаметр дистального конца	9,3	12,0	12,0	4,9	5,9
Диаметр инструментального канала	2,8	3,8	3,8	2,0	2,8
Дополнительный канал подачи воды	Есть	Есть	Есть	Нет	Нет
Углы изгиба дистального конца	Вверх 210° Вниз 120° Влево 100° Вправо 100°	Вверх 180° Вниз 180° Влево 160° Вправо 160°	Вверх 180° Вниз 180° Влево 160° Вправо 160°	Вверх 180° Вниз 130° Влево 120° Вправо 120°	Вверх 180° Вниз 130° Влево 120° Вправо 120°
Рабочая длина	1050 мм	1350 мм	1700 мм	600 мм	600 мм